

## Halbe Verschraubung ohne Riegel Innengewindehülse Kupferlegierungen



### Produktmerkmale:

Material: Kupferlegierungen  
Art des Anschlusses: Halbe Strecke  
Filetage: Weiblich

Referenz: -  
EAN13: -

DN Sym: 20, 25, 30, 40, 50, 65, 80, 100  
Diamètre Femelle: 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2", 3",  
2"1/2, 4"

Die **symmetrische Guillemin-Halbkupplung aus einer Kupferlegierung** ist ein wichtiges Ausrüstungsteil für Industrieanlagen, die eine zuverlässige und sichere Verbindung benötigen. Diese verschlusslose Halbkupplung entspricht der Norm **NF E 29-572** und ist für einen Nenndruck von **PN16** ausgelegt. Sie ist mit einer Buchse mit **Innengewinde** ausgestattet, die eine schnelle und effiziente Montage ermöglicht.

### Merkmale:

- **Material:** Hochfeste Kupferlegierung
- **Norm:** NF E 29-572
- **Nenndruck:** PN16
- **Typ:** Symmetrische Halbkupplung ohne Verriegelung
- **Anschluss:** Buchse mit Innengewinde
- **Verwendung:** Geeignet für Hydraulik- und Industriekreisläufe

### Vorteile einer Halbkupplung ohne Riegel Innengewindehülse Kupferlegierungen:

**Zuverlässigkeit und Haltbarkeit:** Dank der Kupferlegierung gewährleistet diese Verbindung eine hervorragende **Korrosions-** und **Verschleißfestigkeit**.

**Schnelle Installation:** Das symmetrische System erleichtert die Montage, ohne dass eine spezielle Ausrichtung erforderlich ist.

**Optimale Sicherheit:** Diese Kupplung entspricht den NF-Normen, gewährleistet eine **perfekte Abdichtung** und verringert das Risiko von Lecks.

**Vielseitiger Einsatz:** Ideal für verschiedene Bereiche wie Industrie, Landwirtschaft und Flüssigkeitsmanagement.

## Verwendung:

Die symmetrische Guillemin-Halbkupplung wird hauptsächlich in **Netzen zur Übertragung von Flüssigkeiten** eingesetzt, insbesondere für Wasser, Kohlenwasserstoffe oder bestimmte Chemikalien. Ihr **robustes Design** und ihre Kompatibilität mit zahlreichen Systemen machen sie zu einer idealen Wahl für anspruchsvolle Fachleute.

Die **symmetrische Guillemin-Halbkupplung aus Kupferlegierung NF E 29-572 PN16** ist eine zuverlässige, robuste und einfach zu installierende Ausrüstung. Sie entspricht den Bedürfnissen von Fachleuten, die eine Qualitätsverbindung für ihre Industrieanlagen suchen. **MMF Protection et Sécurité** bietet Ihnen dieses Produkt mit einer individuellen Betreuung an. **Kontaktieren Sie MMF für weitere Informationen!**