

Halbe Verbindung DSP und AR hat Riegel Innengewindebuchse PN25 Aluminium



Produktmerkmale:

Material: Aluminium

Art des Anschlusses: Halbe Strecke

Filetage: Weiblich

Referenz: -

EAN13: -

Diamètre Femelle: 1"1/4, 1"1/2, 2", 3", 2"1/2,
4"

Symmetrischer Durchmesser DSP/AR: 40, 65,
100

DSP- und AR-Halbkupplung mit Riegel Innengewindehülse PN25 Aluminium

Die **symmetrische DSP- und AR-Kupplung NF S 61-701 PN25** ist eine Halbkupplung **mit Verriegelung**, die für eine schnelle und sichere Verbindung von Feuerwehrschräuchen entwickelt wurde. Sie ist aus **hochwertigem Aluminium** gefertigt und verfügt über eine **Innengewindehülse**, die eine erhöhte Druckfestigkeit (**PN25**) gewährleistet. Diese Kupplung entspricht den geltenden Normen und bietet somit eine optimale Zuverlässigkeit für Brandschutzprofis.

Merkmale:

- **Typ:** Halbe DSP- und AR-Kupplung mit Riegel
- **Norm:** NF S 61-701
- **Material:** Robustes und leichtes Aluminium
- **Gewinde:** Buchse mit Innengewinde
- **Nenndruck:** PN25
- **Verwendung:** Schnelle und sichere Verbindung von Feuerwehrschräuchen

Vorteile einer halben DSP- und AR-Kupplung a verrou Buchse mit Innengewinde PN25 Aluminium :

Hohe Festigkeit: Ausgelegt für einen Druck von bis zu **25 bar**, wodurch eine perfekte Abdichtung gewährleistet wird.

Norm NF S 61-701: Garant für Qualität und Konformität mit den Brandschutzanforderungen.

Schnelle Verbindung: System mit Verriegelung ermöglicht eine effiziente und zuverlässige Verbindung in Notsituationen.

Dauerhaftes Material: Aluminium bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer.

Vielseitigkeit: Kompatibel mit der von Feuerwehrleuten und Brandschutzprofis verwendeten standardisierten Ausrüstung.

Verwendung:

Die symmetrische DSP- und AR-Kupplung **NF S 61-701 PN25** ist eine **wichtige Ausrüstung für Feuerwehren**, Industrie und Kommunen. Sie erleichtert das **Verbinden von Schläuchen** und gewährleistet im Notfall ein **schnelles und effizientes Eingreifen**. Sein Verriegelungssystem sorgt für eine **dichte und sichere** Verbindung, wodurch das Risiko eines Lecks verringert wird.

Wenn Sie eine zuverlässige und normgerechte Verbindung für Ihre Feuerwehrausrüstung suchen, ist die **symmetrische DSP- und AR-Kupplung NF S 61-701 PN25** aus Aluminium die ideale Lösung.

MMF Protection et Sécurité bietet Ihnen dieses Qualitätsprodukt an. **Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen** und profitieren Sie von der Expertise unserer Brandschutzprofis.