

Manguera flexible polivalente



Características del producto:

Medio ambiente / Tipo de uso: Versátil: bomberos, industria...

Categoría de tuberías: Reflujo

Frecuencia de uso: Intensivo

Resistencia (temperatura): de - 30°C a +80°C

Revestimiento exterior: revestimiento de poliuretano

Revestimiento interior: caucho SBR negro con revestimiento adhesivo NBR

Referencia: -
EAN13: -

Color: Rojo, Amarillo
Diámetro del tubo: DN 25, DN 45, DN 70, DN 110
Longitud: 10 m, 20 m, 40 m
Raccordement: SYM / BZE, GFR / BZE, DSP / APM, AR / APM

Manguera flexible de descarga polivalente con corredera: imprescindible para los bomberos y la industria

Esta **manguera flexible** es la solución ideal para los profesionales que buscan un equipo duradero y de alto rendimiento. Esta **manguera de descarga polivalente**, equipada con una **corredera** integrada, es excepcionalmente maniobrable en todo tipo de terrenos, lo que facilita su despliegue durante las operaciones de respuesta a emergencias. Diseñada para soportar las condiciones más exigentes, garantiza un rendimiento óptimo gracias a su robustez y durabilidad. Ya sea para aplicaciones industriales, operaciones de rescate o lucha contra incendios, esta **manguera contra incendios** ofrece una solución fiable y eficaz, que combina facilidad de uso y seguridad. Es esencial para afrontar los retos de la lucha contra incendios moderna.

Ventajas de la manguera flexible de descarga polivalente con raíl guía

- **Versatilidad:** esta **manguera flexible** es adecuada para una amplia gama de usos, desde la lucha contra incendios hasta aplicaciones industriales y rescate en entornos difíciles.
- **Deslizamiento integrado:** el deslizamiento facilita el despliegue y la retirada de la manguera, incluso en terrenos irregulares o resbaladizos, para que **los bomberos** puedan responder con mayor rapidez y eficacia.
- **Alta resistencia:** diseñada para soportar las condiciones más exigentes, ofrece una durabilidad excepcional frente al desgaste, la fricción y la alta presión.

- **Facilidad de uso:** la flexibilidad y ligereza de esta **manguera contra** incendios permiten manipularla rápidamente y sin esfuerzo, incluso con un mínimo de personal.
- **Mayor seguridad:** su diseño robusto reduce el riesgo de daños o averías, garantizando un rendimiento fiable en situaciones críticas.
- **Eficacia hidráulica:** optimizada para el **suministro**, garantiza un caudal constante y de alto rendimiento, esencial para la respuesta ante emergencias.
- **Fácil de transportar y almacenar:** su flexibilidad y diseño compacto facilitan su transporte y almacenamiento, incluso en espacios reducidos.

Utilización de la manguera flexible polivalente con vertedero

- **Lucha contra incendios:** ideal para los **bomberos**, facilita el suministro de agua gracias a su diseño optimizado, permitiendo una respuesta rápida y eficaz a los incendios en entornos urbanos, industriales o forestales.
- **Industria:** perfecta para los sistemas de protección contra incendios industriales, esta **manguera** también puede utilizarse para transportar agua o líquidos en entornos exigentes.
- **Agricultura:** útil para el riego o el drenaje, esta manguera **de suministro** garantiza el transporte eficaz de agua a largas distancias con facilidad de despliegue.
- **Obras públicas:** práctica para tareas como bombeo y drenaje en obras de construcción, gracias a su robustez y resistencia a condiciones extremas.
- **Minería y canteras:** diseñada para resistir el desgaste y los entornos abrasivos, puede utilizarse para bombear o transportar líquidos en estos sectores.

Diámetro	Peso	Presión de rotura
espesor de pared de 25 mm	190 g/m	60 bar
45 mm	350 g/m	50 bar
70 mm	570 g/m	50 bar
110 mm	930 g/m	45 bar