

Racor DSP y AR con casquillo ranurado para abrazaderas de 3 piezas PN25 aluminio



Características del producto:

Material: Aluminio

Tipo de conexión: Medio acoplamiento

Enchufe: Hombre

Referencia: -

EAN13: -

Diámetro del manguito: 45, 70, 110

DSP/AR diámetro simétrico: 40, 65, 100

Racor simétrico DSP y manguito ranurado AR para abrazaderas de 3 piezas PN25 aluminio

D.S.P El racor simétrico **ET A.R NF S 61-701-PN25** es un componente esencial para los sistemas de conexión de tuberías utilizados en instalaciones contra incendios y circuitos hidráulicos de alta presión. Fabricado **en aluminio**, garantiza **robustez, resistencia a la corrosión y una duración óptima**. Está diseñado para utilizarse con **abrazaderas PN25 de 3 piezas**, garantizando una conexión segura y fiable.

Características :

- **Norma:** NF S 61-701
- **Tipo:** Medio acoplamiento D.S.P/A.R

- **Presión nominal:** PN25
- **Material :** Aluminio
- **Montaje :** Compatible con abrazaderas de 3 piezas PN25
- **Manguito:** Ranurado para una sujeción óptima
- **Aplicación:** Conexión de tuberías para circuitos de alta presión y sistemas contra incendios

Ventajas del semiacoplamiento DSP y del manguito ranurado AR para abrazaderas de 3 piezas PN25 de aluminio :

Fiabilidad y seguridad: Cumple con la norma NF S 61-701, garantizando una conexión segura y de alto rendimiento. **Material robusto:** Aluminio ligero y resistente a la corrosión, que ofrece una excelente durabilidad. **Fácil instalación:** Diseñado para **un montaje rápido y eficaz** con abrazaderas de 3 piezas PN25. **Versatilidad:** Puede utilizarse en una gran variedad de entornos industriales y sistemas de seguridad contra incendios.

Aplicación:

D.S.P El conector simétrico ET A.R PN25 es esencial para los profesionales de la **seguridad contra incendios, la industria y la hidráulica de alta presión**. Su función es **facilitar conexiones de tuberías rápidas y seguras** para garantizar un **flujo suave y constante** en las instalaciones. Está especialmente indicado para entornos exigentes que requieren equipos estandarizados y fiables.

D.S.P Elija la conexión simétrica ET A.R NF S 61-701-PN25 para garantizar el **rendimiento y la seguridad** de sus instalaciones.

MMF Protection et Sécurité le propone este producto de calidad profesional para responder a sus necesidades de conexión de alta presión. Póngase **en contacto con MMF** para obtener más información o un presupuesto personalizado.