Media conexión DSP y AR sin cierre manguito roscado macho de aluminio

Características del producto:

Material: Aluminio
Tipo de conexión: Medio acoplamiento
Enchufe: Hombre

Referencia: -
EAN13: -

Diámetro rosca macho / salida: 1"1/2, 2", 2"1/2, 4"
DSP/AR diámetro simétrico: 40, 65, 100

Acoplamiento simétrico DSP y AR sin cierre manguito roscado macho de aluminio

D.S.P El acoplamiento simétrico ET A.R NF S 61-701-PN25 es un componente esencial para los sistemas contra incendios y las instalaciones hidráulicas. Fabricado en aluminio de alta calidad, garantiza una resistencia óptima sin dejar de ser ligero y fácil de manejar. Su sistema de conexión simétrica permite una instalación rápida y segura.

Características técnicas:

- **Norma**: NF S 61-701-PN25
- **Tipo**: Semiconector DSP y AR sin bloqueo
- **Material**: Aluminio
- **Rosca**: Macho
- **Uso**: Conexión de mangueras contra incendios y sistemas hidráulicos
- **Presión nominal**: 25 bar

Ventajas del semiacoplamiento DSP y AR sin bloqueo Manguito roscado macho

de aluminio :

- **Robustez y durabilidad**: Aluminio de alta calidad resistente a la corrosión.
- **Conexión rápida**: Sistema de conexión simétrica para un montaje fácil.
- **Ligereza**: Fácil de manejar y transportar.
- Conformidad**con las normas**: Certificado NF S 61-701-PN25 para una fiabilidad óptima.

Utilización:

D.S.P El conector simétrico ET A.R es ideal para los profesionales de **la protección contra incendios**, los servicios de **seguridad civil** y los instaladores de sistemas hidráulicos. Proporciona una **conexión estanca y segura de** la manguera para una respuesta rápida y eficaz en caso de emergencia.

D.S.P El conector simétrico **ET A.R NF S 61-701-PN25** es una elección fiable y de alto rendimiento para la protección contra incendios y los sistemas hidráulicos.

MMF Protection et Sécurité ofrece este producto de alta calidad. Para más información, póngase en contacto con **MMF** y benefíciese de la experiencia de un profesional de la seguridad contra incendios.