

Media conexión DSP y AR con cierre manguito roscado hembra PN25 aluminio



Características del producto:

Matière: Aluminio

Tipo de conexión: Medio acoplamiento

Filetage: Mujer

Referencia: -

EAN13: -

Diamètre Femelle: 1"1/4, 1"1/2, 2", 3", 2"1/2,
4"

DSP/AR diámetro simétrico: 40, 65, 100

Semiacoplamiento DSP y AR con cierre manguito roscado hembra PN25 aluminio

El semiacoplamiento **simétrico DSP y AR NF S 61-701 PN25** es un semiacoplamiento **con cerradura** diseñado para garantizar una conexión rápida y segura de las mangueras contra incendios. Fabricado **en aluminio de alta calidad**, dispone de un **manguito roscado hembra** para una mayor resistencia a la presión (**PN25**). Este racor cumple las normas vigentes y ofrece una fiabilidad óptima a los profesionales de la seguridad contra incendios.

Características :

- **Tipo:** Racor DSP y AR con bloqueo

- **Norma:** NF S 61-701
- **Material:** Aluminio robusto y ligero
- **Rosca:** Manguito roscado hembra
- **Presión nominal:** PN25
- **Uso:** Conexión rápida y segura de mangueras contra incendios

Ventajas de un semiacoplamiento DSP y AR con manguito roscado hembra PN25 de aluminio :

Alta resistencia: Diseñado para soportar presiones de hasta **25 bar**, garantizando un sellado perfecto. Norma **NF S 61-701**: Garantía de calidad y cumplimiento de los requisitos de seguridad contra incendios. **Conexión rápida:** Sistema de bloqueo para una conexión eficaz y fiable en situaciones de emergencia. **Material duradero:** El aluminio ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una larga vida útil. **Versatilidad:** Compatible con el equipo estándar utilizado por bomberos y profesionales de la protección contra incendios.

Utilización:

El acoplamiento simétrico DSP y AR **NF S 61-701 PN25** es un **equipo esencial para los servicios de extinción de incendios**, la industria y las autoridades locales. Facilita la **conexión de mangueras flexibles**, garantizando **una intervención rápida y eficaz en** caso de emergencia. Su sistema de bloqueo asegura una conexión **estanca y segura**, reduciendo el riesgo de fugas.

Si busca una conexión fiable y conforme a la norma para sus equipos contra incendios, el **conector simétrico de aluminio DSP y AR NF S 61-701 PN25** es la solución ideal.

MMF Protection et Sécurité le ofrece este producto de calidad. **Póngase en contacto con nosotros para obtener más información** y benefíciense de la experiencia de nuestros profesionales de la protección contra incendios.