

## PELI™ Linterna 2315Z0 ATEX ZONA 0



Referencia: -  
EAN13: 0000000000017

Color: Amarillo

### Características del producto:

Categoría de potencia: De 101 a 200 lúmenes  
Certificación ATEX: Zona 0  
Alimentación: Pilas  
Indicador de autonomía: No  
Modos de iluminación: Encendido / Apagado  
Potencia luminosa: 115 lúmenes  
Alcance del haz: 75 M  
Impermeabilización: IPX8  
Longitud: 15,8 cm  
Peso con pilas: 130 g  
Tipo de batería: LR06  
Número de pilas: 2  
Pilas incluidas: Sí  
Autonomía: 6h  
Recargable: No

### Antorcha Peli™ ATEX Zona 0 2315Z0 - Seguridad y rendimiento

Descubre la linterna ATEX Zona 0 2315Z0 de Peli™, una lámpara certificada para su uso en entornos peligrosos. Con una potencia luminosa de 115 lúmenes y un peso ligero de 130 gramos (pilas incluidas), esta linterna es ideal para iluminar de forma segura zonas oscuras y de riesgo. Su grado de protección IPX8 garantiza su impermeabilidad.

Presentación de la linterna Peli™ ATEX Zona 0 2315Z0

La linterna 2315Z0 funciona con 2 pilas alcalinas AA y está diseñada con una estructura de aluminio y un cuerpo de material ABS, lo que la hace prácticamente irrompible. Gracias a su clip integrado, se puede sujetar fácilmente a la ropa de trabajo o a un soporte para casco (incluido), lo que permite utilizarla con las manos libres. Su peso ligero (130 gramos) garantiza una comodidad de uso óptima.

### Características de la linterna ATEX Zona 0 2315Z0 Peli™:

La linterna Peli™ 2315Z0 cuenta con la certificación ATEX Zona 0, ideal para áreas con atmósferas explosivas, como las industrias del gas, el petróleo y la gasolina. Ofrece un alcance de iluminación de 75 metros con una potencia de 115 lúmenes y una autonomía de 6 horas, perfecta para profesionales y bomberos. Compacta, mide 15,8 cm y pesa 130 gramos (pilas incluidas), tiene una intensidad luminosa de 1403 candelas, combinando seguridad y rendimiento.

- **Certificación ATEX Zona 0:** apta para su uso en áreas con atmósferas explosivas (gas, petróleo, industrias petroquímicas, gasolineras, centrales eléctricas).
- **Iluminación potente:** LED con un alcance de 75 metros y una intensidad luminosa de 1403 candelas.
- **Autonomía:** 6 horas de iluminación continua, perfecta para los profesionales de la industria y los bomberos.
- **Dimensiones:** Longitud de 15,8 cm y peso ligero de 130 gramos (pilas incluidas).

## Ventajas de la linterna ATEX Zona 0 2315Z0 Peli™:

La linterna Peli™ 2315Z0 ofrece varias ventajas clave para un uso seguro en zonas con atmósferas explosivas. Su certificación ATEX Zona 0 garantiza la máxima protección contra el riesgo de explosión. Robusta gracias a su construcción en ABS y aluminio, es resistente a golpes y caídas.

Su versatilidad también es una ventaja, ya que se puede fijar fácilmente a la ropa de trabajo o a un casco gracias a su clip y soporte integrados. Además, su interruptor trasero facilita el encendido, incluso con guantes. En resumen, la 2315Z0 Peli™ combina seguridad, durabilidad y practicidad, ideal para profesionales en entornos exigentes.

- **Seguridad:** certificación ATEX Zona 0 que permite un uso seguro en entornos peligrosos.
- **Robustez:** cuerpo de ABS y estructura de aluminio para una mayor resistencia a las caídas.
- **Facilidad de uso:** interruptor trasero para facilitar el encendido, incluso con guantes.

## Contenido de la linterna ATEX Zona 0 2315Z0 Peli™:

La linterna ATEX Zona 0 2315Z0 Peli™ se suministra con:

- 2 pilas alcalinas AA
- 1 soporte para casco

## Certificación y normas:

- **Certificación ATEX:** CE Ex II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga (gas)
- **Referencia del fabricante:** 023150-0100-241E
- **Código aduanero:** 85131000
- **EAN:** 0019428179793