

Racor con casquillo roscado macho de aluminio con cierre



Características del producto:

Matière: Aluminio

Tipo de conexión: Medio acoplamiento

Filetage: Hombre

Referencia: -

EAN13: -

DN Sym: 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150

Diamètre Mâle: 1", 1"1/2, 2", 2"1/2, 3", 4", 6"

Semiacoplamiento con cierre manguito roscado macho aluminio

El semiacoplamiento de aluminio Guillemin es una pieza esencial para garantizar conexiones seguras y rápidas entre mangueras y equipos industriales. Conforme a las normas **NF E 29-572 PN16** y **EN 14420-8**, este semiacoplamiento con casquillo roscado macho con bloqueo está diseñado para garantizar una estanqueidad óptima y una mayor robustez.

Fabricado en aluminio de alta calidad, este acoplamiento es apreciado por su ligereza y su resistencia a la corrosión. Es ideal para el trasvase de líquidos, polvos u otras sustancias en diversos sectores industriales.

Características :

- **Material:** aluminio robusto y ligero
- **Normas:** NF E 29-572 PN16 y EN 14420-8
- **Tipo:** Medio detentor
- **Rosca:** Macho

- **Resistencia:** Excelente resistencia mecánica y a los impactos
- **Uso:** Adecuado para aplicaciones industriales, agrícolas y químicas
- **Estanqueidad:** Diseñada para garantizar una conexión fiable

Ventajas de un medio racor con bloqueo casquillo roscado macho de aluminio :

Seguridad y fiabilidad: Bloqueo eficaz para evitar desconexiones accidentales.

Facilidad de instalación: Montaje rápido y sencillo.

Durabilidad: Resiste a las condiciones extremas y a la corrosión.

Normas y conformidad: Garantiza una compatibilidad total con los equipos normalizados.

Versatilidad: Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales.

Utilización:

El semiacoplamiento de aluminio Guillemín se utiliza principalmente en los siguientes sectores:

- **Industrial:** Transporte de líquidos y polvos en circuitos hidráulicos y neumáticos.
- **Químico:** Manipulación de productos químicos con total seguridad.
- **Agrícola:** Conexión de mangueras para riego y transporte de productos agrícolas.
- **Transporte de fluidos:** Adecuado para aplicaciones que requieren una conexión rápida y fiable.

Este semi racor de aluminio Guillemín, que cumple las normas NF E 29-572 PN16 y EN 14420-8, es la solución elegida para conexiones seguras y eficaces en diversas aplicaciones industriales.

MMF Protection et Sécurité guillemín le ofrece este producto con garantía de calidad y asistencia personalizada. Si desea más información o un presupuesto, **póngase en contacto con MMF hoy mismo**