

## Antorcha PELI™ 3315Z0 ATEX ZONA 0



Referencia: -  
EAN13: -

Color: Amarillo

### Características del producto:

Categoría de potencia: De 101 a 200 lúmenes  
Certificación ATEX: Zona 0  
Alimentación: Pilas  
Indicador de autonomía: No  
Modo de iluminación: Encendido / Apagado  
Potencia luminosa: 138 lms  
Alcance del haz: 146 m  
Impermeabilización: IP67  
Longitud: 15.6 cm  
Peso con pilas: 176 g  
Tipo de batería: LR06  
Número de pilas: 3  
Pilas incluidas: Sí  
Autonomie.: Faisceau moyen : 11h à 20h  
Recargable: No

### La linterna Peli™ 3315Z0 Atex Zona 0

La linterna **Peli™ 3315Z0 ATEX Zona 0** está diseñada para su uso en entornos potencialmente explosivos. Fabricada en ABS irrompible, cuenta con un compartimento de batería bloqueable para una máxima seguridad. Su exclusivo LED, protegido por una lente de policarbonato a prueba de golpes, proporciona una potente luz con una autonomía de 19 horas con tres pilas LR06

**Con certificación ATEX Cat. 1**, esta lámpara garantiza un uso sin riesgo de electricidad estática.

Ligera, robusta y compacta, puede manejarse con o sin guantes, lo que la convierte en una herramienta esencial para los profesionales que trabajan en zonas sensibles.

### Características de la linterna Peli™ 3315Z0 Atex Zona 0

La linterna Peli™ 3315Z0 ATEX Zona 0 está equipada con un LED exclusivo que genera:

- una potencia luminosa de 138 lúmenes,
- un haz que alcanza los 146 metros,
- una intensidad máxima de 5350 candelas.

Con una autonomía de 19 horas, sólo utiliza tres pilas LR06 no recargables. Con un peso de sólo 176 gramos, esta linterna cabe fácilmente en un bolsillo. Sus dimensiones compactas (15,6 cm de largo) facilitan su manejo y ofrecen una buena protección. El diseño del cuerpo hace que sea cómoda de sujetar, y la correa de mano permite tener las manos libres con facilidad.

## Ventajas de la linterna Peli™ 3315Z0 Atex Zona 0

La linterna ATEX Zona 0 es el foco portátil ideal para una gran variedad de entornos profesionales, como:

- obras de construcción,
- seguridad (bomberos, fuerzas del orden y militares),
- industria,
- limpieza,
- carreteras y tráfico,
- ferrocarriles.

Esta lámpara versátil puede convertirse fácilmente en una eficaz lámpara de casco gracias a sus soportes opcionales.

Certificada ATEX Zona 0 para polvo y gases, destaca por su robustez y se beneficia de la garantía de excelencia Peli™.

### Certificaciones y normas:

- **Certificación ATEX:** CE Ex II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga y CE Ex II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da
- **Referencia del fabricante:** 033150-0102-241E
- **Código aduanero:** 85131000
- **EAN:** 19428135010