

Antorcha PELI™ 3415MZ0 ATEX ZONA 0



Características del producto:

Categoría de potencia: De 201 a 400 lúmenes

Certificación ATEX: Zona 0

Alimentación: Pilas

Indicador de autonomía: No

Modos de iluminación: Remoto / cerca /
ambos / intermitente

Potencia luminosa: 185 / 174 / 329 lúmenes

Alcance del haz: 134 m / 38 m / 133 m

Impermeabilización: IPX8

Longitud: 18.9 cm

Peso con pilas: 272 g

Tipo de batería: LR06

Número de pilas: 3

Pilas incluidas: No

Autonomía: de 6.00 a 15.00 horas

Recargable: No

Referencia: -

EAN13: 0019428178659

Color: Amarillo

La linterna acodada Peli™ 3415MZ0 ATEX

La linterna acodada **Peli™ 3415MZ0 ATEX Zona 0** destaca por su fiabilidad, potencia y facilidad de uso. Ideal para intervenciones en **zonas ATEX**, la Peli™ 3415 proporciona una iluminación potente y segura. Su cabezal pivotante le permite dirigir el haz en función de sus necesidades. Equipado con tecnología de iluminación de haz y puntual, ofrece la posibilidad de utilizar estos dos modos de forma independiente o simultánea. Un botón montado en el lateral le permite seleccionar el foco, el haz o una combinación de ambos.

Diseñada para condiciones extremas, esta linterna cuenta **con certificación ATEX** y es resistente al agua según la norma IPX8. Su potente luz LED rivaliza con la de un foco y, gracias a su imán incorporado, se fija fácilmente a cualquier superficie metálica.

Características de la linterna acodada Peli™ 3415MZ0

Las linternas Peli™ 3415M0 ATEX Zona 0 son luces versátiles por excelencia. La linterna acodada Peli™ 3415MZ0 mide 18,9 cm de largo y pesa 272 g, y está fabricada en policarbonato antiestático, cuenta con certificación ATEX y es resistente al agua. Diseñada para facilitar tu trabajo, esta linterna satisface tus necesidades con eficacia.

- Color: amarillo neón
- Accesorios incluidos: 3 pilas AAA y correa de muñeca

Modos de iluminación de la linterna :

- Foco: iluminación a distancia, 185 lúmenes (134 m de alcance)
- Inundación: iluminación de proximidad, 174 lúmenes (38 m de alcance)
- Foco + Inundación: iluminación combinada, 329 lúmenes (133 m de alcance)

Ventajas:

Las linternas Peli™ 3415M0 son especialmente populares entre los equipos de mantenimiento, bomberos y sectores industriales de alto riesgo. Estas linternas Peli™ ATEX zona 0 son herramientas de intervención equipadas con un foco LED doble. Gracias a su cabezal pivotante y a su imán integrado, se sitúan entre los accesorios de protección más eficaces del mercado.

Normas y certificación:

- **Certificación ATEX**: CE Ex II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga (gas)
- **Referencia del fabricante**: 0341500303-241E
- **Código aduanero**: 85131000
- **EAN**: 19428156893