

Tuyau semi-rigide nu pour RIA



Caractéristiques du produit :

Raccordement: Nu
Environnement: Industrie
Catégorie de tuyau: Refoulement
Usage Tuyau: Standard
Résistance (température): de -20°C à 60°C
Revêtement extérieur: PVC plastifié -
Armature en polyester haute ténacité réalisée par tressage

Référence -
EAN13 : -

Diamètre de tuyau: DN 25, DN 33
Longueur: 20 m, 30 m

Tuyau semi-rigide nu pour RIA - Performance et fiabilité pour vos installations de sécurité incendie

Le **tuyau incendie semi-rigide pour RIA** est spécialement conçu pour garantir une performance optimale et une grande durabilité dans vos installations de **sécurité incendie**. Disponible en plusieurs versions, il est doté d'une armature en polyester haute ténacité tressée, assurant une robustesse inégalée.

Son revêtement intérieur et extérieur en PVC plastifié ou en caoutchouc noir lisse offre une excellente résistance à l'abrasion, au vieillissement, et aux conditions extrêmes. Idéal pour les **robinets incendie armés (RIA)** et les dévidoirs mobiles, ce tuyau polyvalent convient aussi bien aux systèmes haute qu'à basse pression. Conforme aux normes européennes et nationales, il garantit sécurité et fiabilité pour toutes vos applications. Facile à entretenir et compatible avec une fixation par sertissage, ce **tuyau incendie** est la solution idéale pour les professionnels exigeants.

Avantages du tuyau semi-rigide nu pour RIA

- **Polyvalence d'utilisation** : convient aux **robinets incendie armés (RIA)** et aux dévidoirs mobiles et compatible avec des systèmes haute et basse pression.
- **Robustesse et durabilité** : l'armature en polyester haute ténacité de ce **tuyau incendie** réalisée par tressage pour une solidité optimale et son revêtement extérieur résistant à l'abrasion, au vieillissement, et aux conditions extrêmes.

- **Conformité et fiabilité** : conforme aux normes européennes, nationales, et DIN, assurant un haut niveau de **sécurité**.
- **Facilité d'entretien** : le revêtement du tuyau **semi-rigide** intérieur et extérieur conçu pour être facilement nettoyé, même après une utilisation prolongée.
- **Excellente maniabilité** : conception **semi-rigide** assurant un bon équilibre entre flexibilité et maintien en intervention.

Utilisation du tuyau semi-rigide nu pour RIA

- **Bâtiments industriels et commerciaux** : entrepôts, usines, et ateliers où les **RIA** sont indispensables pour une intervention rapide en cas **d'incendie**, tout comme les centres commerciaux, hôtels, et bureaux pour la **sécurité** des occupants.
- **Secteur maritime** : navires, plateformes, et installations portuaires équipées de systèmes de **sécurité incendie** conformes aux réglementations strictes.
- **Établissements publics et résidentiels** : hôpitaux, écoles, immeubles d'habitation, et espaces publics nécessitant des systèmes **d'incendie** fiables.
- **Construction et BTP** : chantiers temporaires ou permanents où des systèmes mobiles de **sécurité incendie**, comme les **RIA**, sont requis.
- **Zones à risques spécifiques** : installations pétrochimiques, centrales électriques, ou laboratoires nécessitant des équipements capables de supporter des pressions élevées et des conditions extrêmes.
- **Transport et logistique** : dépôts de transport, gares, et aéroports où les systèmes **RIA** jouent un rôle crucial dans la protection **incendie** des infrastructures.