

Tuyau incendie souple de refoulement pour l'industrie



Caractéristiques du produit :

Environnement: Industrie
Catégorie de tuyau: Refoulement
Usage Tuyau: Standard
Résistance (température): de - 30°C à +80°C
Couleur: rouge
Revêtement extérieur: chaîne et trame en fibre synthétique 100 % Polyester, haute ténacité, tissage circulaire sergé
Revêtement intérieur: caoutchouc SBR noir avec revêtement adhésif NBR

Référence -
EAN13 : -

Diamètre de tuyau: DN 25, DN 45, DN 70, DN 110, DN 150
Longueur: 10 m, 20 m, 40 m
Type de raccordement: Sym. Guillemin, SYM / APM, SYM / BZE, GFR / BZE, DSP / APM, AR / APM

Le tuyau incendie souple de refoulement pour l'industrie : un incontournable pour les professionnels de l'industrie

Ce **tuyau incendie souple de refoulement** est une solution incontournable pour les professionnels de l'industrie en quête de fiabilité et de haute performance. Conçu pour les opérations de refoulement sous haute pression, il allie souplesse et robustesse, répondant ainsi aux besoins des environnements industriels les plus exigeants.

Cette gamme de tuyaux incendie flexibles est fabriqués à partir de matériaux innovants, offrant une résistance exceptionnelle à l'abrasion, aux produits chimiques et aux conditions climatiques extrêmes. Idéal pour des usages variés, tels que les interventions d'urgence, les systèmes fixes ou les projets spécifiques, ce tuyau incendie garantit une durabilité et une efficacité maximales.

Avec sa conception pensée pour optimiser les flux et réduire les pertes de charge, il constitue un atout précieux pour toutes vos installations industrielles. Faites le choix d'un tuyau incendie qui conjugue fiabilité, flexibilité et performance pour répondre aux besoins les plus techniques.

La **manchette de réparation** offre un avantage majeur : elle permet de prolonger la durée de vie des tuyaux endommagés tout en réduisant les coûts d'entretien et de remplacement. Voici ses principaux atouts :

- **Réparation rapide et efficace** : elle permet de colmater une fuite ou de restaurer l'intégrité d'un tuyau en un temps record, minimisant les interruptions d'activité.
- **Économie sur les coûts** : plutôt que de remplacer un tuyau entier, la **manchette de réparation** cible uniquement la zone défectueuse, réduisant ainsi les dépenses.
- **Installation facile** : conçue pour être mise en place sans outillage complexe, elle facilite les interventions sur site, même en cas d'urgence.
- **Résistance et durabilité** : fabriquée à partir de matériaux robustes, elle assure une réparation fiable, capable de résister à des conditions de pression et de température élevées.

Avantages du tuyau incendie souple de refoulement pour l'industrie

- **Flexibilité exceptionnelle** : facile à manipuler, ce **tuyau incendie** s'adapte parfaitement aux installations complexes et aux environnements difficiles.
- **Haute résistance** : conçu pour résister à l'abrasion, aux produits chimiques de l'**industrie**, aux températures extrêmes et à la pression, il assure une durabilité incomparable.
- **Performance optimale** : réduit les pertes de charge grâce à une conception intérieure lisse, favorisant un flux efficace.
- **Polyvalence d'utilisation** : convient aussi bien pour les interventions d'urgence que pour les systèmes industriels permanents.
- **Facilité de transport et de stockage** : léger et enrollable, il occupe peu d'espace et est simple à déployer en cas de besoin.
- **Normes de sécurité élevées** : conforme aux standards industriels, ce **tuyau de refoulement** garantit une utilisation en toute confiance pour des applications critiques.
- **Économie sur le long terme** : sa durabilité et sa fiabilité réduisent les coûts de maintenance et de remplacement.

Utilisation du tuyau incendie souple de refoulement pour l'industrie

- **Industrie pétrolière et gazière** : pour le transport sécurisé de liquides sous pression, y compris dans des environnements exigeants ou corrosifs.
- **Secteur chimique** : ce **tuyau incendie** est utilisé pour le refoulement de produits chimiques, grâce à sa résistance à l'abrasion et aux substances corrosives présentes dans l'**industrie**.
- **Traitement des eaux** : parfait pour les opérations de pompage et de refoulement dans les stations d'épuration, les installations hydrauliques et les réseaux d'irrigation.
- **BTP et travaux publics** : adapté aux besoins de pompage sur les chantiers, notamment pour l'évacuation des eaux de chantier ou l'approvisionnement en eau.
- **Sécurité incendie** : un allié fiable pour les interventions d'urgence des **sapeurs-pompier**s et les systèmes de protection contre les incendies.
- **Mines et carrières** : ce tuyau incendie est idéal pour transporter des liquides ou des boues dans des conditions difficiles.
- **Secteur maritime** : convient pour des opérations sur les quais ou à bord des navires, grâce à sa capacité à résister aux environnements salins et humides.

Diamètre

Poids

Pression

Pression de

Épaisseur de

Avec man

MMF

Protection et Sécurité

		d'éclatement	service	paroi	de répar
25 mm	180 g/m	60 bar	25 bar	1,5 mm	Non
45 mm	340 g/m	50 bar	15 bar	1,70 mm	Oui
70 mm	550 g/m	50 bar	15 bar	1,80 mm	Oui
110 mm	890 g/m	45 bar	15 bar	2,30 mm	Oui