Rideau d'eau Scotty 56 L/PM 4056 Fileté Male 1"1/2BSP (sans raccord)

Caractéristiques du produit :

Référence 34988
EAN13 : -

Rideau d'eau SCOTTY 56 L/PM 4056 Fileté mâle 1"1/2 BSP (sans raccord)

Le **Rideau d'Eau Scotty 56 L/PM 4056** est un dispositif innovant permettant de créer un mur d'eau pour humidifier et protéger efficacement les zones exposées aux flammes et à la chaleur. Conçu pour être utilisé avec une conduite d'eau sous pression, il génère une barrière d'eau puissante, idéale pour les interventions de lutte contre l'incendie et la protection préventive des infrastructures sensibles.

Caractéristiques techniques :

- **Dimensions du mur d'eau** : jusqu'à 12 m de large et 6 m de haut.
- **Fixation** : installation rapide avec trois vis ou un piquet unique pour une stabilisation optimale.
- **Débits disponibles** : 15, 30 et 50 GPM (gallons par minute) pour s'adapter à différents besoins en débit d'eau.
- **Connexion** : disponible avec un filetage mâle 1 ½" ou un filetage femelle (avec connecteur double femelle).
- **Matériaux résistants** : conçu pour une durabilité maximale en conditions extrêmes.

Avantages du rideau d'eau Scotty 56 L/PM 4056 :

- **Protection efficace** : réduit la propagation des flammes et diminue l'intensité thermique.
- **Installation rapide** : mise en place simple et sécurisée en quelques minutes.
- **Polyvalence** : convient aux pompiers, aux industries à risques et aux zones nécessitant une protection accrue contre le feu.
- **Économie d'eau** : optimisation du flux pour une consommation maîtrisée.
- **Robustesse** : matériaux conçus pour résister aux environnements difficiles.

Utilisation :

Le **Rideau d'Eau Scotty 56 L/PM 4056** est un outil indispensable pour :

- **Les services d'incendie** : renforcement des interventions sur le terrain.
- **Les sites industriels** : protection des zones à risque d'explosion ou d'incendie.
- **Les zones résidentielles et commerciales** : prévention des incendies en périodes de sécheresse.
- **Les événements extérieurs** : protection contre la chaleur excessive et amélioration de la sécurité.