

RIA Robinet Incendie Armé INOX tournant pivotant



Caractéristiques du produit :

Référence -
EAN13 : -

Diamètre de tuyau: DN 25, DN 33
Longueur: 20 m, 30 m
Diffuseur: Laiton

RIA Pivotant et Tournant INOX pour la Sécurité Incendie – Équipez Votre Entreprise avec le Meilleur Matériel

Les **Robinets d'Incendie Armés (RIA) pivotants et tournants** sont des dispositifs essentiels pour assurer une protection efficace contre les incendies en milieu industriel, commercial et public. Conçus pour une intervention rapide et sécurisée, ils permettent aux équipes de première intervention d'agir efficacement face aux départs de feu.

Pourquoi choisir un RIA pivotant ou tournant en Inox ?

- **Maniabilité et flexibilité** : Grâce à leur structure pivotante, ces RIA offrent une grande liberté de mouvement, facilitant ainsi leur utilisation en cas d'urgence.
- **Déploiement rapide** : L'enrouleur tournant permet une mise en service immédiate, garantissant une intervention efficace dès les premières secondes.
- **Robustesse et conformité** : Fabriqués selon les normes en vigueur (EN 671-1), nos RIA sont testés et approuvés pour une sécurité maximale.
- **Adaptabilité** : Disponibles en plusieurs longueurs de tuyaux et diamètres, ils s'adaptent à tous les besoins et infrastructures.
- **Fabrication** : En tube et tôle d'acier Inox 304 L avec polissage électrolytique. Robinet diffuseur laiton

Des modèles de RIA Inox adaptés à tous les environnements

Nos RIA pivotants et tournants Inox sont conçus pour être installés dans divers environnements :

- . **Industries et usines** : Pour une couverture efficace des grands espaces.
- . **Établissements recevant du public (ERP)** : Hôpitaux, écoles, hôtels, centres commerciaux...
- . **Entrepôts et zones de stockage** : Pour une intervention rapide face aux risques d'incendie.
- . **Bureaux et immeubles tertiaires** : Sécurisez vos espaces de travail avec un équipement fiable et durable.

Dimensions de nos différents Robinets Incendie Armés

Code article	39152	33631
Diamètre nominale	25 mm	33 mm
Longueur Tuyau	20 m	30 m
Dimensions en mm :		
Hauteur A	640	655
Largeur B	650	675
Profondeur C	315	445
Raccordement D	1"F	1"1/2 M
Portée efficace (mètres) à 0,2 Mpa au robinet d'arrêt	Jet droit 10 m / Jet diffusé 3 m	
Poids à vide	22 kg	38 kg
Certification N.F EN 671-1	RC/02/001	RC/02/003

Installation et maintenance des RIA pivotants et tournants Inox

L'installation d'un RIA doit être réalisée par un professionnel afin d'assurer sa conformité et son efficacité en cas d'incendie. De plus, un entretien régulier est nécessaire pour garantir son bon fonctionnement et prolonger sa durée de vie.

Nos services : Nous pouvons vous offrir un service de maintenance préventive et corrective pour assurer la longévité et la performance de vos équipements incendie.

Besoin d'un RIA pivotant ou tournant ? Découvrez notre gamme complète sur notre boutique en ligne mmf.fr et équipez-vous du meilleur matériel pour une sécurité optimale !