

Lampe frontale PELI™ 2765Z0 Atex Zone 0



Référence -
EAN13 : -

Couleur: Jaune, Noir

Caractéristiques du produit :

Catégorie de puissance: De 101 à 200 lumens
Certification ATEX: Zone 0
Alimentation: Piles
Indicateur d'autonomie: Oui
Modes d'éclairage: Fort / Moyen / Faible / Vers le bas
Puissance lumineuse: 141 / 27 / 118 / 68 lumens
Portée du faisceau: 78 / 9 / 66 / 44 m
Étanchéité: IP54
Longueur: 5.7 cm
Poids avec piles/batterie: 96 g
Type de piles/batterie: LR03
Nombre de piles/batterie: 3
Piles/batteries incluses: Oui
Autonomie: 5h / 14h / 5h15 / 8h
Rechargeable: Non

Lampe frontale ATEX Zone 0 Peli™ 2765Z0 - Éclairage sécurisé pour environnements dangereux

Découvrez la [lampe frontale Peli™ ATEX 2765Z0](#) de notre gamme d'éclairage professionnel. La **lampe frontale Peli™ 2765Z0** est spécialement conçue pour respecter les normes **ATEX** les plus strictes, notamment la **Zone 0 (Catégorie 1)**. Cette **lampe frontale ATEX** est équipée d'une sangle en tissu, d'une sangle en caoutchouc et d'un support de fixation pour casque, garantissant un port sécurisé et confortable dans toutes les situations.

Le corps de la **lampe frontale Peli™ 2765Z0 ATEX** est orientable à 45 degrés, permettant un éclairage optimal. En position droite, chaque LED éclaire efficacement vers le bas. Légère avec seulement 96 g, cette lampe frontale **Peli™** propose 4 modes d'éclairage pour s'adapter aux différents besoins. Son autonomie peut atteindre jusqu'à 14 heures.

Caractéristiques de la lampe frontale ATEX Zone 0 Peli™ LED 2765Z0 :

La **lampe frontale ATEX zone 0 Peli™ LED 2765Z0** répond aux besoins des professionnels évoluant dans des environnements exigeants. Certifiée **ATEX Zone 0**, elle garantit une sécurité maximale, conformément à la directive **ATEX** la plus récente. Fabriquée en polymère étanche (IP54) et résistant aux chocs, cette **lampe frontale Peli™** assure une durabilité exceptionnelle même dans les conditions les plus rudes.

Avantages de la lampe frontale ATEX Zone 0 Peli™ LED 2765Z0 :

- **Éclairage LED puissant** : Grâce à ses 3 LED alignées, la **lampe frontale ATEX Peli™ zone 0** délivre un faisceau lumineux stable avec une intensité haute de 141 lumens et une portée de 78 mètres.
- **4 modes d'éclairage** : Parmi ces modes, un mode clignotant et un autre orienté vers le bas pour une meilleure visibilité dans les environnements ATEX.
- **Autonomie et indicateur de batterie** : Selon le mode utilisé, cette **lampe Peli™** offre une autonomie allant de 5 à 14 heures, avec un témoin d'autonomie pour suivre la durée d'éclairage restante.
- **Légèreté et confort** : Avec un poids de seulement 96 g (piles incluses), la **lampe frontale ATEX Peli™** permet un port prolongé sans gêne.

La **lampe frontale ATEX Zone 0 Peli™ 2765Z0** serait particulièrement utile dans les services d'industrie, industrie ferroviaire etc.

Grâce à ses 3 LED alignées, la lampe délivre un faisceau lumineux stable de 141 lumens avec une portée de 78 mètres. Lors d'interventions dans des zones de stockage de produits chimiques, cette puissance d'éclairage permet aux techniciens de détecter rapidement des fuites ou des anomalies, assurant ainsi un environnement de travail sécurisé. La lampe propose **4 différents modes**, dans un environnement de production, le mode orienté vers le bas est idéal pour éclairer des surfaces de travail lors de la manipulation de produits, tandis que le mode clignotant peut servir de signalisation pour alerter les collègues de la présence de dangers.

De plus, avec **une autonomie variant de 5 à 14 heures**, cette lampe offre une source d'éclairage fiable, accompagnée d'un **témoin d'autonomie**. Lors de tâches de maintenance prolongées, comme le nettoyage de cuves de produits chimiques, les travailleurs peuvent compter sur cette lampe pour une illumination continue sans interruption, ce qui est crucial dans des environnements à risques. De plus, dans un secteur où les employés doivent porter d'autres équipements de protection, le faible poids de la lampe permet de réduire la fatigue, leur permettant de rester concentrés et efficaces tout au long de leur mission.

Livrée avec :

- 1 bandeau en tissu
- 1 bandeau en caoutchouc
- 1 support de casque adhésif
- 3 piles LR03

Certification et normes :

- **Certification ATEX** : CE Ex II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga (gaz)
- **Référence produit** : 027650-0103-241E
- **Code douanier** : 85131000
- **EAN** : 19428155759